

Elektrotape

Plymouth

Plymouth

EKVIVALENTLISTE

| Bruksområde | Plymouth | 3M | Nitto |
|--|-----------------------|----------|--------|
| Skjøte-/ Vintertape | Premium 85 CW | Super 88 | - |
| Helårstape | Premium 111 | 33+ | 228 |
| Helårstape | Premium 37 | 35 | 225 |
| Rør VVS Sveisetape | 12 Plywrap (Pipewrap) | 51 | 51 |
| Mastikk, fuktetting, forsegling | 10 Plyseal | 2228 | 12FB |
| 69 KV Høyspent vulketape uten liner | L969 Plyvolt | 130C | 15 |
| 69 KV Høyspent vulketape med liner | W963 | 23 | 11 EP |
| 138 KV høyspen vulketape med liner | W962 | - | - |
| Halvledertape, vulketape | 17 Plyshield | 13 | 16S |
| Silikontape, vulketape med senterstripe for 50 % overlapp | 20 Pylsil | 70 | MG 665 |
| Flammesikker mot overslag | 53 Plyarc | 77 | - |
| Glassfibertape | 77 Plyglas | 27 | 185 |
| Reparasjonstape for ytterkappe, Offshore/ everk/ gruver / industri | GLF | - | - |

PREMIUM 85 CW

| | |
|-----------------------------|--|
| Temp.: | -18 - 105°C |
| Materiale: | PVC |
| Tykkelse: | 0,216 mm |
| Maks forlengelse: | 250% |
| Gjennomslagsfasthet: | 11kV |
| Bruksområde: | Kaldværstape av meget høy kvalitet som egner seg spesielt godt for everk. Er solid og meget fin å jobbe med. |

| Art.nr. | Elnummer | Bredde | Lengde | Farge | Pakn. | Status |
|---------|----------|--------|--------|-------|-------|---------|
| 4243 | 1801032 | 19 mm | 20 m | Sort | 100 | Lagerv. |
| 4247 | 1801031 | 25 mm | 20 m | Sort | 100 | Lagerv. |
| 4252 | 1801033 | 38 mm | 20 m | Sort | 100 | Lagerv. |
| 4273 | 1801034 | 38 mm | 33 m | Sort | 50 | Lagerv. |
| 4311 | 1801035 | 51 mm | 20 m | Sort | 40 | Lagerv. |
| 4203 | 1801036 | 19 mm | 6 m | Sort | 40 | Lagerv. |



PREMIUM 111

| | |
|-----------------------------|---|
| Temp.: | -18 - 105°C |
| Materiale: | PVC |
| Tykkelse: | 0,178 mm |
| Maks forlengelse: | 240% |
| Gjennomslagsfasthet: | 10kV |
| Bruksområde: | Kaldværstape av høy kvalitet som egner seg spesielt godt for everk og industri. |

| Art.nr. | Elnummer | Bredde | Lengde | Farge | Pakn. | Status |
|---------|----------|--------|--------|-------|-------|----------|
| 4472 | 1801059 | 19mm | 20m | Gra | 100 | Skaffev. |
| 4453 | 1801060 | 19mm | 20m | Sort | 100 | Skaffev. |
| 4478 | 1801061 | 19mm | 6m | Gra | 200 | Skaffev. |
| 4447 | 1801062 | 19mm | 6m | Sort | 40 | Skaffev. |



PREMIUM 37

| | |
|-----------------------------|--|
| Temp.: | -18 - 105°C |
| Materiale: | PVC |
| Tykkelse: | 0,18mm |
| Maks forlengelse: | 200% |
| Gjennomslagsfasthet: | 7kV |
| Bruksområde: | Farget helårstape av høy kvalitet som egner seg godt for verk og industri. |

| Art.nr. | Elnr | Bredde | Lengde | Farge | Pakn. | Status |
|---------|---------|--------|--------|-----------|-------|----------|
| 8761 | 1801038 | 19 mm | 20 m | Gul/Grønn | 20 | Skaffev. |
| 3702 | 1801081 | 19 mm | 20 m | Grønn | 20 | Skaffev. |
| 3703 | 1801082 | 19 mm | 20 m | Gul | 20 | Skaffev. |
| 3704 | 1801083 | 19 mm | 20 m | Rød | 20 | Skaffev. |
| 3705 | 1801084 | 19 mm | 20 m | Blå | 20 | Skaffev. |
| 3706 | 1801085 | 19 mm | 20 m | Hvit | 20 | Skaffev. |

**PLYMOUTH-N12**

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Materiale: | PVC |
| Tykkelse: | 0,14 mm |
| Maks forlengelse: | 125% |
| Gjennomslagsfasthet: | 6kV |
| Bruksområde: | Isolasjonstape for bruk i industrien. |

| Art.nr. | Elnummer | Bredde | Lengde | Farge | Pakn. | Status |
|---------|----------|--------|--------|-----------|-------|---------|
| 5423 | 1801120 | 19 mm | 20 m | Gul/grønn | 80 | Lagerv. |
| 5392 | 1801121 | 19 mm | 20 m | Svart | 80 | Lagerv. |
| 5408 | 1801122 | 19 mm | 20 m | Rød | 80 | Lagerv. |
| 5407 | 1801123 | 19 mm | 20 m | Blå | 80 | Lagerv. |
| 5689 | 1801124 | 19 mm | 20 m | Gul | 80 | Lagerv. |
| 5409 | 1801125 | 19 mm | 20 m | Hvit | 80 | Lagerv. |
| 5690 | 1801126 | 19 mm | 20 m | Grønn | 80 | Lagerv. |
| X | 1801127 | 19 mm | 20 m | Klar | 80 | Lagerv. |

**122 RUBBER TAPE**

| | |
|-----------------------------|--|
| Temperaturgrense: | 90°C |
| Materiale: | Gummi |
| Tykkelse: | 0,76 mm |
| Maks forlengelse: | 300% |
| Gjennomslagsfasthet: | 13,7kV/mm |
| Bruksområde: | Selv-vulkaniserende lavspennings tape for skjøting av lavspenningskabler opp til 600 V. Dekkes med PVC tape. |

| Art.nr. | Elnummer | Bredde | Lengde | Farge | Pakn. | Status |
|---------|----------|--------|--------|-------|-------|----------|
| 2002 | 1801135 | 19 mm | 6,7 m | Sort | 100 | Skaffev. |
| 2020 | 1801136 | 51 mm | 6,7 m | Sort | 40 | Skaffev. |
| 2004 | 1801137 | 19 mm | 3,3 m | Sort | 200 | Skaffev. |

**PLASTBÅND PVC HIGH FLEX**

| | |
|---------------------|---------|
| Materiale: | PVC |
| Tykkelse: | 0,15 mm |
| Bruksområde: | Telecom |

| Art.nr. | Elnummer | Bredde | Lengde | Farge | Pakn. | Status |
|-----------|----------|--------|--------|-------|-------|----------|
| Flex155NA | 1801054 | 60 mm | 10 m | Sort | 72 | Skaffev. |
| N15NA | 1801055 | 60 mm | 20 m | Sort | 54 | Skaffev. |



10 PLYSEAL

| | |
|-----------------------------|--|
| Temperaturrense: | 130°C |
| Materiale: | Butylgummi |
| Tykkelse: | 3,17 mm |
| Gjennomslagsfasthet: | 19,5kV/mm |
| Bruksområde: | Klebrig mastikk. Fester godt til metaller og gir en meget god tetting mot fuktighet. |

| Art.nr. | Elnummer | Bredde | Lengde | Farge | Pakn. | Status |
|---------|----------|--------|--------|-------|-------|----------|
| 2626 | 1801089 | 95 mm | 3 m | Sort | 10 | Lagerv. |
| 2627 | 1801090 | 95 mm | 95 mm | Sort | 10 | Skaffev. |
| 2628 | 1801091 | 95 mm | 165 mm | Sort | 10 | Skaffev. |

**4000 PLYSEAL Vinylmastikk**

| | |
|-----------------------------|--|
| Temperaturrense: | - 18 - 105°C |
| Materiale: | PVC/Butylgummi |
| Tykkelse: | 3,4 mm |
| Gjennomslagsfasthet: | 19,5kV/mm |
| Bruksområde: | Meget tykk tape for reparasjon av ytterkapper på kabler og til forsegling. Vinyltape med mastikk. Vinylbelegget er UV-bestandig. |

| Art.nr. | Elnummer | Bredde | Lengde | Farge | Pakn. | Status |
|---------|----------|--------|--------|-------|-------|----------|
| 2620 | 1801116 | 102 mm | 3 m | Sort | 10 | Skaffev. |
| 2621 | 1801117 | 102 mm | 102 mm | Sort | 10 | Skaffev. |
| 2622 | 1801118 | 102 mm | 165 mm | Sort | 10 | Skaffev. |

**125 FILLER TAPE**

| | |
|-----------------------------|--|
| Temperaturrense: | 95°C |
| Materiale: | Butylgummi |
| Tykkelse: | 3,17 mm |
| Maks forlengelse: | 1000% |
| Gjennomslagsfasthet: | 23kV/mm |
| Bruksområde: | Selvvulkaniserende tape som er lett å forme. Brukes til isolering på steder som har vanskelig tilgjengelighet, f.eks enden på skinner. |

| Art.nr. | Elnummer | Bredde | Lengde | Farge | Pakn. | Status |
|---------|----------|--------|--------|-------|-------|----------|
| 2074 | 1801078 | 38 mm | 1,5 m | Sort | 10 | Skaffev. |



GLF og GLF2

| | |
|-----------------------------|---|
| Materiale: | PVC |
| Tykkelse: | 1,3 (GLF) og 1,6 (GLF2) mm |
| Maks forlengelse: | 200% |
| Gjennomslagsfasthet: | 18kV |
| Bruksområde: | Ekstremt solid tape som egner seg til reparasjon av skader på kabelens ytterkappe. Har et innvendig mastikkbelegg som gir en meget god tetting mot fuktighet og er oljebestandig. Er opprinnelig utviklet for skjøting av gruvekabel som er utsatt for mekanisk slitasje. |

| Art.nr. | Elnummer | Bredde | Lengde | Farge | Pakn. | Status |
|---------|----------|--------|--------|-------|-------|----------|
| 2502 | 1801056 | 51 mm | 2,9 m | Sort | 30 | Skaffev. |
| 2564 | 1801057 | 51 mm | 2,6 m | Sort | 20 | Lagerv. |

**20 PLYSIL**

| | |
|-----------------------------|--|
| Temperaturrense: | 180°C |
| Materiale: | Silikongummi |
| Tykkelse: | 0,508 mm |
| Maks forlengelse: | 600% |
| Gjennomslagsfasthet: | 12kV |
| Bruksområde: | Selvvulkaniserende til å gi kryptstrømsikker overflate på høyspent endeavslutninger. |

| Art.nr. | Elnummer | Bredde | Lengde | Farge | Pakn. | Status |
|---------|----------|--------|--------|-------|-------|----------|
| 3455 | 1801080 | 25 mm | 9 m | Gra | 50 | Skaffev. |

**PIB VULKETAPE < 46 kV**

| | |
|--------------------------|---|
| Temp: | -40° til 90°C |
| Materiale: | Polyisobutylene |
| Tykkelse: | 0,5 mm |
| Maks forlengelse: | 1000% |
| Bruksområde: | Meget lett å jobbe med, for isolasjon og ytterkapper. |

| Art.nr. | Elnummer | Bredde | Lengde | Farge | Pakn. | Status |
|---------|----------|--------|--------|-------|-------|----------|
| 2063 | 1801092 | 19 mm | 10 m | Sort | 100 | Skaffev. |
| 2088 | 1801093 | 25 mm | 10 m | Sort | 80 | Skaffev. |
| 2089 | 1801094 | 38 mm | 10 m | Sort | 50 | Skaffev. |
| 2090 | 1801095 | 51 mm | 10 m | Sort | 40 | Skaffev. |

**77 PLYGLAS**

| | |
|-----------------------------|--|
| Temperaturrense: | 130°C |
| Materiale: | Glassfiber/Gummi |
| Tykkelse: | 0,178 mm |
| Maks forlengelse: | 5% |
| Gjennomslagsfasthet: | 2,5kV |
| Bruksområde: | Mekanisk sterk (197N/mm ²) tape med et limbelegg som holder ved høye temperaturer. |

| Art.nr. | Elnummer | Bredde | Lengde | Farge | Pakn. | Status |
|---------|----------|--------|--------|-------|-------|----------|
| 3451 | 1801086 | 13 mm | 20 m | Hvit | 50 | Skaffev. |
| 3456 | 1801087 | 19 mm | 20 m | Hvit | 50 | Skaffev. |
| 3459 | 1801088 | 25 mm | 33 m | Hvit | 20 | Skaffev. |

**100 FRICTION TAPE (HOCKEY TAPE)**

| | |
|-----------------------------|--|
| Materiale: | Bomull/gummi |
| Tykkelse: | 0,38 mm |
| Gjennomslagsfasthet: | 1,2kV |
| Lagerstatus: | |
| Bruksområde: | Stofftape med et svart gummibasert lim som gir en meget bra heft til alle typer overflater. Meget slitesterk. Kan brukes til skjøting under vann, trafo/ motor, viklinger etc. |

| Art.nr. | Elnummer | Bredde | Lengde | Farge | Pakn. | Status |
|---------|----------|--------|--------|-------|-------|----------|
| 1002 | 1801096 | 19 mm | 18 m | Sort | 100 | Skaffev. |
| 1004 | 1801097 | 19 mm | 9 m | Sort | 200 | Skaffev. |
| 1038 | 1801098 | 38 mm | 18 m | Sort | 50 | Skaffev. |
| 1039 | 1801099 | 51 mm | 18 m | Sort | 50 | Skaffev. |



W962

| | |
|-----------------------------|--|
| Temperaturløse: | 130°C |
| Materiale: | EPR |
| Tykkelse: | 0,508 mm |
| Maks forlengelse: | 920% |
| Gjennomslagsfasthet: | 37kV/mm |
| Bruksområde: | Høyspent isolasjonstape Selvvulkaniserende med mellomleggspapir. Kan brukes i skjøter opptil 138 kV. |

| Art.nr. | Elnummer | Bredde | Lengde | Farge | Pakn. | Status |
|---------|----------|--------|--------|-------|-------|----------|
| 8080 | 1801068 | 19 mm | 9 m | Sort | 100 | Skaffev. |
| 8081 | 1801069 | 25 mm | 9 m | Sort | 80 | Skaffev. |
| 8082 | 1801070 | 38 mm | 9 m | Sort | 50 | Skaffev. |
| 8083 | 1801071 | 51 mm | 9 m | Sort | 40 | Skaffev. |
| 2055 | 1801072 | 51 mm | 24 m | Sort | 20 | Skaffev. |

**W963 PLYSAFE**

| | |
|-----------------------------|---|
| Materiale: | EPR |
| Tykkelse: | 0,76 mm |
| Maks forlengelse: | 750% |
| Gjennomslagsfasthet: | 29kV/mm |
| Bruksområde: | Selvvulkaniserende høyspenttape for isolering og forsegling av skjøter opp til 69 kV. Ideell for vanntetting. |

| Art.nr. | Elnummer | Bredde | Lengde | Farge | Pakn. | Status |
|---------|----------|--------|--------|-------|-------|----------|
| 2117 | 1801130 | 19 mm | 9 m | Sort | 100 | Skaffev. |
| 2132 | 1801131 | 25 mm | 9 m | Sort | 80 | Skaffev. |
| 2134 | 1801132 | 38 mm | 9 m | Sort | 50 | Skaffev. |
| 2145 | 1801133 | 51 mm | 9 m | Sort | 40 | Skaffev. |

**L969 PLYVOLT**

| | |
|-----------------------------|--|
| Temperaturløse: | 130°C |
| Materiale: | EPR |
| Tykkelse: | 0,76 mm |
| Maks forlengelse: | 760% |
| Gjennomslagsfasthet: | 30kV/mm |
| Bruksområde: | Høyspent isolasjonstape. Selvvulkaniserende uten mellomleggspapir. |

| Art.nr. | Elnummer | Bredde | Lengde | Farge | Pakn. | Status |
|---------|----------|--------|--------|-------|-------|----------|
| 2211 | 1801063 | 19 mm | 9 m | Sort | 100 | Skaffev. |
| 2212 | 1801064 | 25 mm | 9 m | Sort | 100 | Skaffev. |
| 2213 | 1801065 | 38 mm | 9 m | Sort | 100 | Skaffev. |
| 2214 | 1801066 | 51 mm | 9 m | Sort | 100 | Skaffev. |

**17 PLYSHIELD**

| | |
|--------------------------|---|
| Temperaturløse: | 130°C |
| Materiale: | EPR |
| Tykkelse: | 0,762 mm |
| Maks forlengelse: | 500% |
| Bruksområde: | Halvledende tape for høyspentskjøter og endeavslutninger. Brukes til å bygge opp ytre halvleder i skjøter for PEX-kabler. |

| Art.nr. | Elnummer | Bredde | Lengde | Farge | Pakn. | Status |
|---------|----------|--------|--------|-------|-------|----------|
| 2104 | 1801074 | 19 mm | 4,6 m | Sort | 50 | Skaffev. |
| | 1801075 | 38 mm | 4,6 m | Sort | 25 | Skaffev. |

